

A Qualidade e a Confiança da
marca Meritor agora também em
**Óleo Lubrificante para
Diferenciais**



Conheça a linha de Óleo Lubrificante Meritor para o seu Diferencial.

Nas versões Mineral e Sintético com excelente proteção antidesgaste, os Óleos Meritor possuem um pacote de aditivos balanceados para assegurar uma operação livre de problemas. Só mesmo a principal fornecedora de eixos traseiros da América Latina poderia oferecer os melhores Óleos Lubrificantes.

Meritor. Novos Caminhos.
meritor.com/brasil

SIGA NOSSA FANPAGE  /meritorbr



MERITOR

RECOMENDAÇÕES DE INTERVALOS DE TROCA

Vocação		Óleo Lubrificante (1)	Caminhões Estradeiros/ Rodoviários/ Motores/ Ônibus Rodoviário	Caminhão de Bebidas/ Fúeiro/ So corro/ Entrega Urbana/ Bombeiro/ Utilitário/ Furgão Comercial/ Ônibus Escolar	Caminhão de Construção / Entulho/ Lixo/ Madeira/ Reboque/ Mineração/ Petróleo/ Resgate/ Ônibus Urbano
Requisitos					
Troca de óleo inicial (2)	Sem magnetos (imãs) colados internamente	Mineral 85W/40	No período inicial (amaciamento), efetue a troca de óleo entre 5.000 a 10.000 km. Essa troca inicial é recomendada para garantir a remoção de partículas metálicas, normalmente desprendidas em maior quantidade durante este período. (2)		Nota: Idem a informação ao lado, porém para estas vocações, efetue a troca de óleo do diferencial entre 2.500 a 5.000 km (2)
		Sintético 75W90			
Verificação do nível do Óleo e Inspeção dos Bujões de nível e Dreno. (3)		Mineral 85W/40	A cada 30.000 km ou no intervalo de manutenção da frota, o que ocorrer primeiro	A cada 16.000 km, ou uma vez ao mês, ou no intervalo de manutenção da frota, o que ocorrer primeiro	A cada 8.000 km ou uma vez ao mês, o que ocorrer primeiro (4)
		Sintético 75W90			
Intervalo de troca de óleo (5)		Mineral 85W/40	120.000 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro	80.000 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro	40.000 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. NOTA: Lixeiro - 24.000 km
		Sintético 75W90	240.000 km ou 3 anos, o que ocorrer primeiro	200.000 km ou 3 anos, o que ocorrer primeiro	120.000 km ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. NOTA: Lixeiro - 70.000 km

(1) Utilizar somente óleos para diferenciais Meritor (mineral ou sintético).

(2) Para eixos traseiros com magnetos (imãs) colados internamente na carcaça, não é necessária a troca de óleo inicial e sim manter os intervalos descritos na tabela e suas vocações.

(3) Caso necessite completar o nível de óleo, utilize sempre o mesmo tipo de óleo especificado pela Meritor.

(4) Para veículos pesados com operações de ciclo contínuo, verificar o nível a cada 1.600 km.

(5) Para veículos com sistema de filtragem, trocar o filtro a cada 160.000 km.

NOTA: A Meritor recomenda a utilização de bujões magnéticos nos furos de nível e drenagem de óleo do eixo. O bujão magnético perde rapidamente a sua eficiência quando acumula muitas partículas metálicas, portanto, deve sempre limpá-lo antes que ocorra a perda de eficiência. O bujão removido pode ser limpo e reutilizado até 5 vezes (para evitar vazamento). Efetue a operação de drenagem enquanto o óleo ainda estiver morno, para que o mesmo escoe livre e mais rapidamente, reduzindo o tempo de escoamento total do óleo do diferencial. Complete o nível conforme tabela abaixo (como referência) ou reabasteça até que o lubrificante escorra levemente pela borda inferior do furo de enchimento e nível de óleo, usando sempre o mesmo tipo de óleo (mineral ou sintético) e sua especificação aprovada pela Meritor. Aperte o bujão com o torque especificado conforme manual técnico e libere o veículo. Antes de colocar o veículo em operação normal, após toda troca de óleo, rode limitando-o a velocidade em 40 km/h, de 5 a 10 minutos ou 2 a 3 km para assegurar que todos os canais e peças foram devidamente preenchidos com o óleo de diferencial. O eixo não deverá ser lavado internamente com nenhum tipo de solvente (querosene, gasolina, óleo diesel, etc.)

Modelo de Eixo	Tipo de Diferencial	Quantidade de Óleo Aproximado (Litros) (*)
MS-13	Simples Velocidade 4x2/ 6x2/ 8x2	7
MS-120/MS-124		9
MS-145/ MS-147/MS-14X		14
MS-155/MS-158		21
MS-160/MS-165/MS-168		21
MS-165		22
MS-610		17 + 6 (nos 2 cubos)
EV-91		12
U-100		22
MS-11X		7
MS-17X		13
MS-18X		18
MS-225		14
MS-235		20
MS-245/MS-248	Dupla Velocidade 4x2/ 6x2/ 8x2	18
MD-145/ MD-14X		11
MR-145/ MR-14X		11
MD-150		20
MR-150		14
MD-165/MD-168		19
MR-165/MR-168		19
MD-610		20 + 6 (nos 2 cubos)
MR-610		17 + 6 (nos 2 cubos)
		Traçado 6x4/ 8x4



MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO KM 30,5, 11.100
BARUERI, SP - DISTRITO INDUSTRIAL, BRASIL
CEP 06421-300

0800 55 5530
FROTAPARCEIRA.SAOPAULO@MERITOR.COM
MERITOR.COM/BRASIL